



MENUISERIE HELLEUX

31 Rue Colbert - BP 70246

35300 FOUGERES Cedex

N° 2020/A1

Conforme à EN 14351-1:2016

Gamme Helleux Horizon à Frappe TH+,

(dimensions maximales tableaux : Ht. 2215 x lg. 2144 mm).

Résistance au Vent :

Fenêtres et Portes-Fenêtres: Classe C3

Etanchéité à l'eau – non protégé (A) :

Fenêtres et Portes-Fenêtres: Classe 9A

Substances dangereuses:

Non

Capacité de résistance des dispositifs de sécurité pour oscillo-battant :

Satisfaisant, 350 N.

Performances acoustiques:

Fenêtres: npd.

Portes-fenêtres: Rw(C;Ctr) = 33(-2;-5) dB avec vitrage 4/20argon/4 ITR

Rw(C;Ctr) = 37(-1;-4) dB avec vitrage 10/14argon/4 ITR

Performances thermiques:

Fenêtres: $Uw = 1.5 \text{ W/(m}^2\text{.K})$ avec vitrage 4/20 argon/4 ITR + TGI

 $Uw = 1.5 \text{ W/(m}^2\text{.K})$ avec vitrage 10/16 argon/4 ITR + TGI

Portes-fenêtres: $Uw = 1.6 \text{ W/(m}^2\text{.K})$ avec vitrage 4/20 argon/4 ITR + TGI

 $Uw = 1.6 \text{ W/(m}^2\text{.K})$ avec vitrage 10/16 argon/4 ITR + TGI

Perméabilité à l'air :

Fenêtres et Portes-fenêtres: Classe 3.