



MENUISERIE HELLEUX

31 Rue Colbert – BP 70246

35300 FOUGERES Cedex

N° 2020/P1

Conforme à EN 14351- 1 + A2 : 2016

Gamme Helleux PVC Élégante 78 et Classique 70,
(dimensions maximales tableaux : Ht. 2215 x lg. 2144 mm).

Résistance au Vent :

Fenêtres et Portes- Fenêtres : Classe A2

Etanchéité à l'eau – non protégé (A) :

Fenêtres et Portes- Fenêtres : Classe 6A

Substances dangereuses :

Non

Capacité de résistance des dispositifs de sécurité pour oscillo-battant :

Satisfaisant, 350 N.

Performances acoustiques :

Fenêtres : $R_w(C;Ctr) = 34(-2 ; -6)$ dB avec vitrage 4/20argon/4 ITR

$R_w(C;Ctr) = 38(-1 ; -5)$ dB avec vitrage 10/14argon/4 ITR

Portes-fenêtres : $R_w(C;Ctr) = 34(-1 ; -4)$ dB avec vitrage 4/20argon/4 ITR

$R_w(C;Ctr) = 39(-1 ; -4)$ dB avec vitrage 10/14argon/4 ITR

Performances thermiques :

Fenêtres : $U_w = 1.3$ W/(m².K) avec vitrage 4/20argon/4 ITR + TGI

$U_w = 1.4$ W/(m².K) avec vitrage 10/14argon/4 ITR + TGI

Portes-fenêtres : $U_w = 1.3$ W/(m².K) avec vitrage 4/20argon/4 ITR + TGI

$U_w = 1.4$ W/(m².K) avec vitrage 10/14argon/4 ITR + TGI

Perméabilité à l'air :

Fenêtres et Portes-fenêtres : Classe 3.