

ATT-ALU-004 P4

Attestation Conformité Marquage CE

DATE: 29/02/2024 REVISION: 01 PAGE: 1 sur 1

Nous, soussignés,

Le fabricant, MENUISERIES HELLEUX, 31 rue Colbert, 35300 Fougères.

Lieu de production : 71 Rue de Bretagne, 35133 Beaucé.

Déclarons que le produit désigné ci-après :

Fenêtres et Portes fenêtres à FRAPPE. Gamme PAZCO 418 Ouvrant Caché, en ALU

Destinée à des locaux d'habitation et commerciaux (Dimensions maximales tableaux : Ht. 2250 x lg. 1600mm)

est conforme à l'annexe ZA de la norme NF EN 14351-1+A2 : 2016

Niveaux de performances du produit :

- Perméabilité à l'air :

Fenêtres et Portes fenêtres : Classe A3 Suivant l'homologation CSTB : DTA N° 06/12-2106.

- Etanchéité à l'eau, Non protégé, méthode A :

Fenêtres et Porte-Fenêtres : Classe E9A Suivant l'homologation CSTB : DTA N° 06/12-2106.

- Résistance au Vent :

Fenêtres et Porte-Fenêtres : Classe VA3 Suivant l'homologation CSTB : DTA N° 06/12-2106.

- Substances dangereuses: Non
- Capacité de résistance des dispositifs de sécurité pour oscillo-battant :

n.p.d.

- Performances acoustiques :

Fenêtres: Rw(C;Ctr) = 33 (-2;-4)dB avec vitrage 4/16Argon/4ITR

Rw(C;Ctr) = 37 (-2;-5)dB avec vitrage 6/16Argon/4ITR

Rw(C;Ctr) = 41 (-2;-6)dB avec vitrage 44.2SS/12argon/8ITR

Suivant rapports d'essais acoustiques du CSTB et du FCBA.

Portes fenêtres: n.p.d.

- Performances thermiques :

Fenêtres: $Uw = 1.5 \text{ W/ } (\text{m}^2.\text{K}) \text{ avec vitrage } 4/20 \text{argon}/4 \text{ITR} + \text{TGI}$

 $Uw = 1.2 \text{ W/ (m}^2.\text{K}) \text{ avec vitrage } 4/10/4/10/4\text{ITR}+\text{TGI}$

Portes fenêtres : n.p.d.

Suivant l'homologation CSTB : DTA N° 06/12-2106.

Le fabricant, MENUISERIES HELLEUX

Signature, date : le 29/02/2024 Nom : Jean-Baptiste Malle, Qualité.