

Menuiserie HELLEUX, 31 rue Colbert, 35300 FOUGERES, France Site de fabrication : 71 rue de Bretagne, 35133 Beaucé, France 23

Fenêtres et Portes fenêtres à FRAPPE, Gamme PAZCO 418 Ouvrant Caché, en ALU Destinée à des locaux d'habitation et commerciaux (Dimensions maximales tableaux : Ht. 2250 x lg. 1600mm)

- Perméabilité à l'air :

Fenêtres et Portes fenêtres : Classe A3

- Etanchéité à l'eau, Non protégé, méthode A :

Fenêtres et Porte-Fenêtres : Classe E9A

- Résistance au Vent :

Fenêtres et Porte-Fenêtres: Classe VA3

- Substances dangereuses : Non

- Capacité de résistance des dispositifs de sécurité pour oscillo-battant : ${\rm n.p.d.}$

- Performances acoustiques :

Fenêtres: Rw(C;Ctr) = 33 (-2;-4)dB avec vitrage 4/16Argon/4ITR

Rw(C;Ctr) = 37 (-2;-5)dB avec vitrage 6/16Argon/4ITR

Rw(C;Ctr) = 41 (-2;-6)dB avec vitrage 44.2SS/12argon/8ITR

Portes fenêtres : n.p.d.

- Performances thermiques :

Fenêtres: $Uw = 1.5 \text{ W/ } (\text{m}^2.\text{K}) \text{ avec vitrage } 4/20 \text{argon}/4 \text{ITR} + \text{TGI}$

 $Uw = 1.2 \text{ W/ } (m^2.\text{K}) \text{ avec vitrage } 4/10/4/10/4 \text{ITR} + \text{TGI}$

Portes fenêtres : n.p.d.